

Zentrales Mail-Adressbuch (LDAP) in Thunderbird einrichten

Im Folgenden werden die nötigen Schritte erklärt, um das zentrale **Mail-Adressbuch (LDAP)** in Thunderbird nutzen zu können.

Die Einrichtung einer [Universitäts-Mailadresse](#) und eines [Nextcloud-Kalenders](#) in Thunderbird finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Der Zugriff auf den LDAP-Server kann nur innerhalb des Universitätsnetzes (oder mit VPN) erfolgen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Unter `Einstellungen (Zahnrad unten links) > Verfassen` zum Abschnitt `Adressieren` scrollen. Neben dem `LDAP-Verzeichnisserver` auf **"Bearbeiten"** klicken
- Auf **"Hinzufügen"** klicken und folgendes eingeben:
 - `Name:` *Name*
 - `Serveradresse:` *ldap.uni-weimar.de*
 - `Port-Nummer:` *389*
 - `Basis-DN:` *o=uni-weimar*
- Auf **"Ok"** klicken und erneut **"Ok"** klicken, damit sich das Fenster wieder schließt
- Bei `LDAP-Verzeichnisserver` den Haken setzen (falls noch nicht geschehen) und den eben eingerichteten *Namen* auswählen
- Neben `Standardordner beim Öffnen des Adressbuchs` ebenfalls den eingerichteten *Namen* setzen

Revision #13

Created 2026-02-19 10:31:10 UTC by mrauschenbach

Updated 2026-04-01 12:04:19 UTC by rweiser